

Правила зберігання та технічного обслуговування автомобілів, які знаходяться на відповідальному зберіганні.

При зберіганні вантажних автомобілів Hyundai на відкритих майданчиках, не допускається

1. Зберігання автомобілів поряд з легкозаймистими, та паливо мастильними матеріалами. Мінімальна відстань від майданчика зберігання автомобілів АЗС, місць зберігання легкозаймистих матеріалів не повинна бути менше 10 метрів.
2. Зберігання автомобілів на ґрунтових майданчиках, запилених майданчиках. Зберігання допускається на чистих асфальтових горизонтальних майданчиках.
3. Ближче 5 метрів до будівель.
4. Поряд з індустріальними підприємствами. де на автомобілі можуть діяти такі фактори, як окисли металів, сажа, смог. кислотний дощ, курява та інше).
5. Під деревами . Не допускається потрапляння на автомобіля смол дерев листя, гілок.
6. На майданчиках поряд з морем (солоня вода може призвести до прискореної корозії автомобіля).
7. На майданчиках, поряд з залізничними лініями.
8. Під високовольтними лініями електропередач, під проводами та конструкціями на які можуть сідати птахи.
9. Поряд з кущами.

Рекомендовані місця для зберігання автомобілів

1. Для кращого зберігання автомобілі рекомендується зберігати під навісом.
2. Місце стоянки повинно добре провітрюватись, мати тверде покриття, систему дренажу дощової води.
3. Майданчик має мати огорожу, освітлення, цілодобову охорону.
4. Автомобілі на майданчику можуть розміщуватись в ряд, або по діагоналі.
5. Між автомобілями повинен бути інтервал не менше 2 метрів.

Вимоги до паркування автомобілів.

1. При зберіганні автомобілів не допускається використання стоянкового гальма. Особливо це стосується автомобілів з гідравлічним приводом гальм.
2. Під колеса автомобілів, які знаходяться на зберіганні потрібно підкласти проти підкатні башмаки, не менше ніж під два колеса з обох сторін колеса. Крім того необхідно увімкнути першу передачу КПП.

Вимоги до автошин автомобілів, які знаходяться на зберіганні.

1. Тиск в шинах автомобілів потрібно збільшити на 20% вище тиску, вказаного в специфікації на автомобіль.
2. Для забезпечення збереження автошин потрібно робити кожні 15 днів переміщення автомобілів на майданчику для зберігання.
3. Після проведення пробного заїзду потрібно перевіряти тиск в авто шинах.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Якщо автомобілі не переміщуються під час зберігання, при експлуатації автошин це може призвести до їх аварійного виходу з ладу.

Вимоги до щіток склоочисників.

1. Не допускається вмикати механізм приводу склоочисників. без вмикання змивача вітрового скла. При терті щіток склоочисників по сухій поверхні скла можуть з'явитись подряпини
2. Для запобігання примерзання щіток склоочисників до вітрового скла, необхідно на період зберігання зняти їх з автомобіля та зберігати в кабіні автомобіля.

3. При зберіганні автомобіля в зимову пору року в бачок змивача вітрового скла низько замерзаючу рідину.
4. На кінці щіткотримачів необхідно надіти вінілові трубки для запобігання дряпання скла при помилковому увімкненні приводу склоочисників.

Вимоги до акумуляторної батареї.

1. При зберіганні автомобіля для запобігання розряджання акумуляторної батареї необхідно знімати мінусову клему акумуляторів.
2. Контакти знятої мінусової клеми акумуляторів повинні знаходитись у ізолюючому чохлі.

Догляд за автомобілями.

План технічного обслуговування , яке виконується кожні 15 днів зберігання автомобілів.

1. Перевірити відсутність підтікань палива, мастила та робочих рідин.
2. Запустити двигун та прогрівати його на протязі 30 хвилин.
3. Після прогрівання двигуна перевірити справність наступних вузлів та агрегатів: роботу педалі гальм та зчеплення, систему кондиціонування та вентиляції, увімкнути кондиціонер, перевірити роботу гідравлічного підсилювача рульового керування, перевірити роботу механізму підймання самохвальної платформи, механізму приводу обертання барабану бетоновозу, , роботу здатність освітлення та світлової сигналізації та інше.
4. Провести коротку поїздку автомобіля по майданчику зберігання.

Додаткові вимоги до автомобілів, які використовуються, як виставкові екземпляри.

В доповнення до вище перерахованих вимог необхідно не більше ніж один раз на 15 днів .

1. Проводити мийку автомобіля зовні та всередині, протирання пилу з панелі приладів.
2. Змінювати місце розміщення автомобіля.
3. На вітровому склі кожного автомобіля повинен знаходитись прайс лист на автомобіль з підписом директора автомобільного салону та печаткою підприємства.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Після 6 місяців зберігання необхідно замінити моторне, трансмісійне мастило, та мастило заднього мосту. Це зв'язано з тим, що при тривалому зберіганні мастило окислюється та втрачає свої якості, що в свою чергу призведе до поломки агрегатів автомобіля. Такі несправності не покриваються гарантією.

ПРИМІТКА

1. Виконання даних вимог дозволить зберегти товарний вигляд автомобіля на протязі тривалого періоду.
2. Інтервали технічних обслуговувань автомобілів можуть бути зменшені, в залежності від умов зберігання.

**ПЛАН ТЕХНІЧНИХ ОБСЛУГОВУВАНЬ АВТОМОБІЛІВ,
ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ЗБЕРІГАННІ.**

П – перевірка З -заміна

№ п.п	Системи	Обсяг робіт	Періодичність виконання, дні					
			15	45	100	150	200	300
1	Мастило та робочі рідини	Рівень мастила в двигуні та підтікання	П	П	П	З	З	З
		Рівень мастила в КПП та підтікання	-	П	П	П	З	З
		Рівень мастила в задньому мосту та підтікання	-	П	П	П	З	З
		Рівень мастила в гідро підсилювачі РК та підтікання	-	П	П	П	З	З
		Рівень робочої рідини в системі гальм та підтікання	-	П	П	П	З	З
		Рівень мастила в агрегатах спеціального автомобіля	-	П	П	П	З	З
2	Елек-трична система	Рівень зарядження акумуляторів	-	П	П	П	П	П
		Робота аудіосистеми	П	П	П	П	П	П
		Обігрів, опалення, кондиціонування	П	П	П	П	П	П
		Лампи системи освітлення та сигналізації	П	П	П	П	П	П
3	Корпус	Обладнання	-	П	П	П	П	П
		Механізм підймання кабіни	П	П	П	П	П	П
		Антикорозійна обробка	П	П	П	П	П	П
		Стан фарбового покриття	-	П	П	П	П	П
		Втрата товарного вигляду	-	П	П	П	П	П
4	Над-будова автомо-біля	Стан фарбового покриття надбудови	-	П	П	П	П	П
		Антикорозійне покриття надбудови	-	П	П	П	З	П
		Відсутність пошкоджень, вм'ятин	-	П	П	П	П	П
5	Шасі	Наявність палива в баку	П	П	П	П	П	П
		Робото здатність системи гальм	П	П	П	П	П	П
		Робото здатність кермового управління	П	П	П	П	П	П
		Герметичність пневмо системи гальм	П	П	П	П	П	П
		Стан гумових паливо проводів	П	П	П	З	П	З
		Стан забрудненості повітряного фільтру	-	П	П	П	П	П
6	Інше	Стан привідних ременів	-	П	П	П	П	П
		Гумові деталі автомобілів та етикетки	-	П	П	П	П	П
		Комплект інструментів автомобіля	-	П	П	П	П	П
		Колісні башмаки	П	П	П	П	П	П
		Керівництво по експлуатації	-	П	П	П	П	П
		Мащення сидла сідельного тягача	-	З	З	З	З	З
		Знос та пошкодження вузлів автомобіля	-	П	П	П	П	П

В автомобілі повинні зберігатись екземпляри даного листа перевірок з підписом відповідальної особи підприємства та округленими пунктами, проведеного обслуговування.

Дилер

Дистриб'ютор